

Fiche technique :


# ME 440



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Caractéristiques techniques                                      |           | Métrique                 | Impérial            |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1.1   | Fabricant                                                        |           | Manitou                  | Manitou             |
| 1.2   | Modèle                                                           |           | ME 440                   | ME 440              |
| 1.3   | Source d'alimentation                                            |           | Électrique               | Électrique          |
| 1.4   | Type de conduite                                                 |           | Assis                    | Assis               |
| 1.5   | Capacité max.                                                    | Q         | 4000 kg                  | 8818 lb             |
| 1.6   | Centre de gravité de la charge                                   | c         | 500 mm                   | 20 in               |
| 1.8   | Distance du centre de l'essieu avant aux fourches                | x         | 550 mm                   | 22 in               |
| 1.9   | Empattement                                                      | y         | 2000 mm                  | 79 in               |
|       | Poids                                                            |           |                          |                     |
| 2.1   | Poids de service                                                 |           | 6600 kg                  | 14551 lb            |
| 2.2   | Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)         |           | 9440 kg / 1160 kg        | 20812 lb / 2557 lb  |
| 2.3   | Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)               |           | 3960 kg / 2640 kg        | 8730 lb / 5820 lb   |
|       | Roues                                                            |           |                          |                     |
| 3.1   | Type de roues                                                    |           | Pneus pleins             | Pneus pleins        |
| 3.2   | Dimensions roues avant                                           |           | 250/15                   | 250/15              |
| 3.3   | Dimensions roues arrière                                         |           | 7.00-12                  | 7.00-12             |
| 3.5   | Nombre de roues avant / arrière                                  |           | 2 / 2                    | 2 / 2               |
| 3.5.2 | Nombre de roues motrices                                         |           | 2                        | 2                   |
| 3.6   | Voie avant                                                       | b10       | 1130 mm                  | 44 in               |
| 3.7   | Voie (milieu des roues) arrière                                  | b11       | 1100 mm                  | 43 in               |
|       | Dimensions                                                       |           |                          |                     |
| 4.7   | Hauteur du protège conducteur (cabine)                           | h6        | 2300 mm                  | 91 in               |
| 4.8   | Hauteur du siège / hauteur debout                                | h7        | 1235 mm                  | 49 in               |
| 4.12  | Hauteur d'attelage                                               | h10       | 460 mm                   | 18 in               |
| 4.19  | Longueur hors-tout                                               | l1        | 4165 mm                  | 164 in              |
| 4.20  | Longueur au talon des fourches                                   | l2        | 3015 mm                  | 119 in              |
| 4.21  | Largeur hors tout                                                | b1        | 1380 mm                  | 54 in               |
| 4.22  | Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches | s / e / l | 122 mm x 1150 mm x 50 mm | 5 in x 45 in x 2 in |
| 4.23  | Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B                |           | 3A                       | 3A                  |
| 4.24  | Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)       | b3        | 1100 mm                  | 43 in               |
| 4.31  | Garde au sol sous le mât                                         | m1        | 110 mm                   | 4 in                |
| 4.32  | Garde au sol au centre de l'empattement                          | m2        | 219 mm                   | 9 in                |
| 4.33  | Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales          | Ast       | 4470 mm                  | 176 in              |
| 4.34  | Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur              | Ast       | 4670 mm                  | 184 in              |
| 4.35  | Rayon de giration                                                | Wa        | 2720 mm                  | 107 in              |
| 4.36  | Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)                    | b13       | 805 mm                   | 32 in               |
|       | Performances                                                     |           |                          |                     |
| 5.1   | Vitesse de déplacement (en charge / à vide)                      |           | 13.50 km/h-14 km/h       | 8 mph-9 mph         |
| 5.2   | Vitesse de levée (en charge / à vide)                            |           | 0.26 m/s-0.40 m/s        | 0.85 ft/s-1 ft/s    |
| 5.3   | Vitesse de descente (en charge / à vide)                         |           | 0.50 m/s-0.30 m/s        | 2 ft/s-0.98 ft/s    |
| 5.5   | Effort de traction en charge                                     |           | 2400 daN                 | 2400 daN            |
| 5.7   | Pente franchissable (en charge / à vide)                         |           | 15 % / 16 %              | 15 % / 16 %         |
| 5.10  | Frein de service                                                 |           | Hydraulique              | Hydraulique         |
|       | Moteur                                                           |           |                          |                     |
| 6.1   | Puissance moteur translation (S2 60 min)                         |           | 16.60 kW                 | 16.60 kW            |
| 6.2   | Puissance du moteur de levage à S3 15 %                          |           | 25.40 kW                 | 25.40 kW            |
| 6.3   | Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C         |           | DIN43536 A               | DIN43536 A          |
| 6.4   | Tension batterie / Capacité de la batterie                       |           | 80 V / 700 Ah            | 80 V / 700 Ah       |
| 6.6   | Consommation d'énergie selon le cycle VDI (kWh/h)                |           | 12.50 kWh/h              | 12.50 kWh/h         |
|       | Divers                                                           |           |                          |                     |
| 8.1   | Type d'unité motrice                                             |           | Électronique             | Électronique        |
| 8.2   | Pression hydraulique de travail pour les accessoires             |           | 210 bar                  | 3046 PSI            |
| 8.3   | Débit d'huile pour accessoire                                    |           | 65 l/min                 | 17 US gpm           |
| 8.4   | Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti        |           | < 78 dB                  | < 78 dB             |

## ME 440 - Schémas d'encombrement



# Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

| Duplex à visibilité totale (FVD)                                       |         | FVD 30       | FVD 33       | FVD 35       | FVD 40       | FVD 43       | FVD 45       | FVD 48       | FVD 50       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| α - Inclinaison du mât/tablier, avant                                  | °       | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| β - Inclinaison du mât/tablier, arrière                                | °       | 12           | 12           | 12           | 12           | 6            | 6            | 6            | 6            |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                                            | in (mm) | 86 (2185)    | 91.9 (2335)  | 95.9 (2435)  | 107.7 (2735) | 114.2 (2900) | 118.5 (3010) | 125 (3175)   | 129.3 (3285) |
| h2 - Mât levée libre                                                   | in (mm) | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    | 5.9 (150)    |
| h3 - Hauteur de levage                                                 | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 137.8 (3500) | 157.5 (4000) | 169.3 (4300) | 177.2 (4500) | 189 (4800)   | 196.9 (5000) |
| h4 - Hauteur mât déployé                                               | in (mm) | 148.4 (3770) | 160.2 (4070) | 168.1 (4270) | 187.8 (4770) | 199.6 (5070) | 207.5 (5270) | 219.3 (5570) | 227.2 (5770) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                                 | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.                    | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum                | lb (kg) | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  |
| Hauteur à la capacité maximale                                         | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 137.8 (3500) | 157.5 (4000) | 169.3 (4300) | 177.2 (4500) | 189 (4800)   | 196.9 (5000) |
| Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 137.8 (3500) | 157.5 (4000) | 169.3 (4300) | 177.2 (4500) | 189 (4800)   | 196.9 (5000) |

| Duplex à levée libre (FLD)                                             |         | FLD 30       | FLD 33       | FLD 40       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| α - Inclinaison du mât/tablier, avant                                  | °       | 6            | 6            | 6            |
| β - Inclinaison du mât/tablier, arrière                                | °       | 12           | 12           | 12           |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                                            | in (mm) | 85.3 (2166)  | 91.2 (2316)  | 105 (2666)   |
| h2 - Mât levée libre                                                   | in (mm) | 53.7 (1365)  | 59.6 (1515)  | 73.4 (1865)  |
| h3 - Hauteur de levage                                                 | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 157.5 (4000) |
| h4 - Hauteur mât déployé                                               | in (mm) | 149.8 (3805) | 161.6 (4105) | 189.2 (4805) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                                 | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.                    | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum                | lb (kg) | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  |
| Hauteur à la capacité maximale                                         | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 157.5 (4000) |
| Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré | in (mm) | 118.1 (3000) | 129.9 (3300) | 157.5 (4000) |

| Triplex à levée libre (FLT)                             |         | FLT 43       | FLT 48       | FLT 50       | FLT 55       | FLT 60       |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| α - Inclinaison du mât/tablier, avant                   | °       | 6            | 6            | 6            | 3            | 3            |
| β - Inclinaison du mât/tablier, arrière                 | °       | 12           | 6            | 6            | 6            | 6            |
| h1 - Hauteur du mât abaissé                             | in (mm) | 83.5 (2120)  | 89.8 (2280)  | 92.5 (2350)  | 99 (2515)    | 107.5 (2730) |
| h2 - Mât levée libre                                    | in (mm) | 48 (1218)    | 58.2 (1478)  | 60.9 (1548)  | 67.3 (1710)  | 75.9 (1928)  |
| h3 - Hauteur de levage                                  | in (mm) | 157.5 (4000) | 189 (4800)   | 196.9 (5000) | 216.5 (5500) | 236.2 (6000) |
| h4 - Hauteur mât déployé                                | in (mm) | 189.2 (4805) | 220.7 (5605) | 228.5 (5805) | 248.2 (6305) | 267.9 (6805) |
| Capacité résiduelle à hauteur maximale                  | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8818 (4000)  | 8378 (3800)  | 8157 (3700)  | 7937 (3600)  |
| Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.     | lb (kg) | 8818 (4000)  | 8598 (3900)  | 8157 (3700)  | 7937 (3600)  | 7716 (3500)  |
| Capacité résiduelle avec TDL rapporté à hauteur maximum | lb (kg) | 8378 (3800)  | 8378 (3800)  | 8157 (3700)  | 7716 (3500)  | 7496 (3400)  |
| Hauteur à la capacité maximale                          | in (mm) | 98.4 (2500)  | 98.4 (2500)  | 98.4 (2500)  | 98.4 (2500)  | 98.4 (2500)  |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes