

Fiche technique :


MI 50 GST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		MI 50 G ST5	MI 50 G ST5
1.3	Source d'alimentation		Lpg	Lpg
1.4	Type de conduite		Assis	Assis
1.5	Capacité max.	Q	5000 kg	11023 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm	20 in
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	560 mm	22 in
1.9	Empattement	y	2150 mm	85 in
	Poids			
2.1	Poids de service		6930 kg	15278 lb
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		10510 kg / 1420 kg	23171 lb / 3131 lb
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		3100 kg / 3830 kg	6834 lb / 8444 lb
	Roues			
3.1	Type de roues		Pneumatique	Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		300-15-18PR	300-15-18PR
3.3	Dimensions roues arrière		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		2	2
3.6	Voie avant	b10	1190 mm	47 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1130 mm	44 in
	Dimensions			
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2390 mm	94 in
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1370 mm	54 in
4.12	Hauteur d'attelage	h10	445 mm	18 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	4470 mm	176 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3250 mm	128 in
4.21	Largeur hors tout	b1	1490 mm	59 in
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	b1	1490 mm	59 in
4.21	Largeur hors tout - Roues jumelées	b1	1940 mm	76 in
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm	2 in x 6 in x 48 in
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A	3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1250 mm	49 in
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	170 mm	7 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	230 mm	9 in
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	4475 mm	176 in
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	4675 mm	184 in
4.35	Rayon de giration	Wa	2920 mm	115 in
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	130 mm	5 in
	Performances			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		21 km/h-22 km/h	13 mph-14 mph
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.43 m/s-0.46 m/s	1 ft/s-2 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.50 m/s-0.50 m/s	2 ft/s-2 ft/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		3800 daN / 2300 daN	3800 daN / 2300 daN
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)		22 % / 32 %	22 % / 32 %
5.10	Frein de service		Bain d'huile	Bain d'huile
	Type de transmission		Convertisseur de couple	Convertisseur de couple
	Moteur			
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Kubota / WG 3800 / Stage V	Kubota / WG 3800 / Stage V
7.2	Puissance du moteur I.C. (ch)		61 kW	61 kW
7.3	Régime nominal		2300 tr/min	2300 rpm
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3769 cm³	4 - 230 in³
	Divers			
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		190 bar	2756 PSI
8.3	Débit d'huile pour accessoire		55 l/min	15 US gpm
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 83 dB	< 83 dB

MI 50 G ST5 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	88.4 (2245)	94.3 (2395)	98.2 (2495)	102.2 (2595)	110 (2795)	120.9 (3070)	131.7 (3345)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	6.3 (160)	6.3 (160)	6.3 (160)	6.3 (160)	6.3 (160)	6.3 (160)	6.3 (160)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)	157.5 (4000)	177.2 (4500)	196.9 (5000)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	171.9 (4365)	183.7 (4665)	191.5 (4865)	199.4 (5065)	211.2 (5365)	230.9 (5865)	250.6 (6365)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	10362 (4700)	9039 (4100)
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	lb (kg)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	10141 (4600)	8818 (4000)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)	157.5 (4000)	157.5 (4000)	157.5 (4000)
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)	157.5 (4000)	157.5 (4000)	157.5 (4000)

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 35	FLD 37
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6.20	6.20	6.20	6.20
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12.20	12.20	12.20	12.20
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	87.6 (2226)	93.5 (2376)	97.5 (2476)	101.4 (2576)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	53.7 (1364)	59.6 (1514)	63.5 (1614)	67.5 (1714)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	171.9 (4365)	183.7 (4665)	191.5 (4865)	199.4 (5065)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	lb (kg)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)	11023 (5000)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)
Hauteur à capacité maximale avec tablier à déplacement latéral intégré	in (mm)	118.1 (3000)	129.9 (3300)	137.8 (3500)	145.7 (3700)

[illegible]



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes