Fiche technique:

ALUREACH



Bénéfices client

- \pm 1 m de portée vers l'avant par rapport à la version en acier (PSE 4400/365).
- 150 kg plus léger que l'acier.
- Gagner en efficacité, faire plus à partir d'une seule position de la machine.
- Une sécurité sans compromis.
- Accès facile de chaque côté du panier, même plié.
- Une adaptation parfaite aux conditions de travail.

Caractéristiques techniques

- Panier 100 % en aluminium (rotation : acier).
- Conforme à la norme sécuritaire EN 280 : mains courantes pour les passagers, points de verrouillage des harnais, etc.
- 3 entrées de barres coulissantes (1 à l'avant, 1 à gauche, 1 à droite).
- Pliage/dépliage facile, peut être déplié sur un seul côté.



	AZONZACI BOOMININ OLE IE O MOM ZOZO W 10.21.00 010
	PSE 4200 / 365 ALU
	1144
	3
	365
	500
h17	1252
l1	2311
	2340
	4150
p5	1260
	90
	90
	I1

Compatibilité machine	PSE 4200 / 365 ALU
Numéro de référence E-RECO	939445
MRT 2260	Х
MRT 2570	Х
MRT 2660	Х
MRT 3060	Х
MRT 3570	Х
MRT 3570 ES	Х
MRT-X 2260	Х
MRT-X 2570	Х
MRT-X 2660	Х
MRT-X 3060	Х
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	Х
Numéro de référence E-RECO 2	52719247
MRT 2260	Х
MDT 0000 -	w

Numéro de référence E-RECO 2	52719247
MRT 2260	х
MRT 2260 e	x
MRT 2570	х
MRT 2660	х
MRT 2660 e	х
MRT 3060	x
MRT 3570	x
MRT 3570 ES	x
MRT-X 2260	x
MRT-X 2570	x
MRT-X 2660	x
MRT-X 3060	x
MRT-X 3570	х
MRT-X 3570 ES	х

MRI-X 35/U E5	X	
Compatibilité possible sur demande: Pour plus d'information, contactez votre concessionr	naire	
reference_number_special_solutions		
MRT 2150 Privilege Plus OLD		
MRT 2470 Privilege Plus OLD		
MRT 2550 Privilege Plus OLD		
MRT 3050 Privilege Plus OLD		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		

TABLEAU DES SYMBOLES									
\times	Aucune prédisposition requise	88	Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir				
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins				





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes